

# PLEXTAN

NEIGE CARBONIQUE - CO<sub>2</sub>

**SMATIS sarl**  
Matériel de Sécurité

## SECURITÉ :

A

B

C

Action inhibitrice sur les feux de classe B & C  
Extinction par refroidissement et diminution du taux d'oxygène

Pression d'épreuve du corps 250 Bar  
Température d'utilisation 0 à +60 °C  
Sous pression permanente, constamment prêt à utilisation

**LE DIOXYDE DE CARBONE RESTE L'AGENT EXTINCTEUR LE PLUS PROPRE. IL ETEINT LES DÉBUTS D'INCENDIE SANS LAISSER AUCUNE TRACE RÉSIDUEL EFFICACE SUR LES LIQUIDES INFLAMMABLES, LES CORPS GRAS, LES RISQUES ÉLECTRIQUES À HAUT VOLTAGE, IL PERMET ÉGALEMENT UNE UTILISATION SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET LES FOYERS D'INCENDIE DU TYPE B E**

**SOUPEAPE DE SECURITE INTEGRÉE**

**EXTINCTEUR EN ACIER CARBONE REVÊTEMENT ÉPOXY ROUGE RAL3000 ANTI CORROSION ET ANTI UV**

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION 0 À + 60 °C**

**LARGE DIFFUSEUR, FACILITE LE CIBLAGE DU FOYER**

**OPTIONS:**

- Coffret en acier galvanisé anti corrosion, étanche.
- Housse de protection en PVC traitée anti UV
- Socle en PVC pour la protection de l'assise de l'extincteur
- Support mural et support transport

**UTILISATION :**  
Entrepôt, commerce, Industrie alimentaire, laboratoire  
Groupe électrogène, local technique, armoire électriques

| MODELE   | AGENT EXTINCTEUR                   | CAPACITÉ EN CHARGE | DIMENSIONS (MM)          | TEMPS D'OPÉRATION | POIDS EN MARCHÉ        |
|----------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| EJX 2kg  | Dioxyde de carbone CO <sub>2</sub> | 2 Kg               | L 180<br>D 117<br>H 509  | 8,0 s             | 11,4 Kg                |
| EJX 5kg  |                                    | 5 Kg               | L 200<br>D 152<br>H 670  | 12,3 s            | 21,5 Kg                |
| EJX 6kg  |                                    | 6 Kg               | L 200<br>D 152<br>H 770  | 14,4 s            | 23,5 Kg                |
| EJX 10kg |                                    | 10 Kg              | L 340<br>D 152<br>H 1100 | 21,1 s            | 37,5 Kg<br>Sur chariot |

**SMATIS sarl**  
Matériel de Sécurité

15 Tala Merkha Bp 69 cidex 36 06000 Bejaia - Algérie  
Tél & fax: 034 21 69 69 - 21 54 98 - 21 50 94  
<http://www.groupe-smatis.com>