

Jauge **18**

ENDUCTION PU

GANTS ANTI-COUPURE



Les

- Protection élevée contre les coupures
- Confort maximum, sensation "seconde peau"
- Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure
- Manutention légère en milieu sec
- Garanti sans silicone

0%  
SILICONE

## DESCRIPTION

Tricot sans couture en HPPE + Nylon + Spandex bleu clair de jauge 18.  
Enduction de la paume en PU gris.

Protection élevée contre les coupures (niveau 3 à la EN 388).  
Effet « seconde peau » pour une sensibilité tactile et un confort inégalé.  
Durée de vie prolongée : résistance maximale à l'abrasion & à la déchirure (4/4 à la EN 388).  
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.  
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.  
Couleur de la paume peu salissante.  
Solution idéale pour les tâches polyvalentes en milieu sec.  
Garanti sans silicone.


## TAILLE

## RÉFÉRENCE

|    |         |
|----|---------|
| 6  | 1CRPB06 |
| 7  | 1CRPB07 |
| 8  | 1CRPB08 |
| 9  | 1CRPB09 |
| 10 | 1CRPB10 |
| 11 | 1CRPB11 |

## CONDITIONNEMENT

10 POLYBAGS / CARTON



## NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/07/16/0775**.  
Délivré par CTC (75)

## EN 420



## EN 388

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 2 |



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (3/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (2/4)

## DOMAINES D'APPLICATION



Industrie du BTP



Plasturgie



Travail du bois



Electronique



Déchets et recyclage



Travail du verre