

Jauge **13**

GANTS ANTI-COUPURE

Les **+**

- Niveau maximum de protection contre les coupures
- Protection des phalanges et du dessus de la main contre les chocs
- Renforts paume et pouce pour plus de confort et une durée de vie prolongée
- Haute visibilité



DESCRIPTION

Gant sans couture à base de HPPE jaune fluo 13G cut 5.
 Enduction mousse de nitrile noir effet grainé sur la paume garantissant un excellent grip
 Renforts en TPR, cousus Kevlar, sur le dos de la main et les phalanges offrant une protection optimale contre les chocs
 Matelassage ergonomique sur la paume
 Renfort entre le pouce et l'index augmentant la durée de vie du gant
 Serrage poignet par velcro


TAILLE

RÉFÉRENCE

| | |
|----|---------|
| 8 | 1MEAY08 |
| 9 | 1MEAY09 |
| 10 | 1MEAY10 |
| 11 | 1MEAY11 |

CONDITIONNEMENT

5 POLYBAGS / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

- Construction
- Exploitation minière
- Industrie pétrolière
- Énergie
- Collectivités

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **8480 Issue 2**.
 Délivré par **SATRA (0321)**

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2003

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 4 | 5 | 4 | 3 |



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (5/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (3/4)