



DIMENSIONS

Taille	10
Réf.	2634
Longueur totale (mm)	355
Largeur de l'entrée du gant (mm)	145
Largeur de la paume (mm)	140



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Tout croûte de vachette
- Manchette en croûte 15 cm, couleur bleue
- Coutures en Kevlar®
- Intérieur molletonné
- Dos aluminisé
- Qualité supérieure

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Confort
- Protection de la chaleur (100°C)

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux soudeur
- Manutention en métallurgie

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 12 paires
- Carton de **60 paires**

NORMALISATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 6033 Issue 1

Délivrée par **SATRA (organisme n° 0321)**

EN420:2003 + A1:2009

EN 388:2003



3223

- **Abrasion** = 3/4
- **Coupure** par tranchage = 2/5
- **Déchirure** = 2/4
- **Perforation** = 3/4

EN 407:2003



413244

- Résistance à l'**inflammabilité** = 4/4
- Résistance à la **chaleur de contact** = 1/4
- Résistance à la **chaleur convective** = 3/4
- Résistance à la **chaleur radiante** = 2/4
- Résistance à de **petites projections de métal en fusion** = 4/4
- Résistance à **d'importantes projections de métal en fusion** = 4/4