

Jauge **13**

ENDUCTION PU

GANTS ANTI-COUPURE



Les

- Protection maximale contre les coupures
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Manipulation de pièces coupantes
- Garanti sans silicone

0%
SILICONE

DESCRIPTION


Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13.
Enduction de la paume en polyuréthane gris.

Niveau maximum de protection contre les coupures (5/5 à la EN 388).
Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure : durée de vie prolongée.
Confort et dextérité optimum.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Couleurs peu salissantes.
Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu sec ou légèrement huileux.
Garanti sans silicone.

TAILLE	RÉFÉRENCE
6	1CRPG06
7	1CRPG07
8	1CRPG08
9	1CRPG09
10	1CRPG10
11	1CRPG11

CONDITIONNEMENT

10 POLYBAGS / CARTON



NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/05/16/0546**.
Délivré par CTC (75)

EN 420



EN 388

A	B	C	D
4	5	4	3



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (5/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (3/4)

DOMAINES D'APPLICATION



Aéronautique



Electronique



Plasturgie



Ligne d'assemblage