

CHAUSSURE DE SECURITE OKENITE LOW

Réf. 9OKEL

FICHE TECHNIQUE



POINTURES ET REFERENCES

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pointures | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Références | 9OKEL37 | 9OKEL38 | 9OKEL39 | 9OKEL40 | 9OKEL41 | 9OKEL42 |
| Codes barres | 3435249062378 | 3435249062385 | 3435249062392 | 3435249062408 | 3435249062415 | 3435249062422 |
| Pointures | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | - |
| Références | 9OKEL43 | 9OKEL44 | 9OKEL45 | 9OKEL46 | 9OKEL47 | - |
| Codes barres | 3435249062439 | 3435249062446 | 3435249062453 | 3435249062460 | 3435249062477 | - |

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Semelle en **PU /PU injecté**
- Arrière fermée
- **Embout de protection en acier**
- **Imperméable à l'eau**
- **Absorption d'énergie du talon**
- Tige en **microfibre blanc** respirant
- Doublure, filet bleu ciel résistant à l'abrasion
- **Inserts élastiques** sur le dessus pour plus de confort

| Taux d'adhérence de la semelle | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SRC = conformité SRA et SRB | | |
| Sol | Céramique / détergent (SRA) | Acier / glycérol (SRB) |
| Talon | 0.30 (conformité ≥ 0.28) | 0.10 (conformité ≥ 0.12) |
| Contact à plat | 0.33 (conformité ≥ 0.32) | 0.13 (conformité ≥ 0.16) |

SACLA - Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 57 57 - Fax. : (33) 04 72 26 51 70 - Mail : contact@sacla-tm.fr

CHAUSSURE DE SECURITE OKENITE LOW

Réf. 9OKEL

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Embout très **résistant au choc et à l'écrasement**
- Semelle **antistatique**
- **Col rembourré**
- Semelle conforme **SRA**
- Semelle **antidérapante**
- Semelle **résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux **glissants**
- Milieux **hospitalier**
- Manutention **d'objets lourds**
- Milieux **humides**
- **Sols gras**
- **Entretien de surfaces**

CONDITIONNEMENT

- **Boîte individuelle**
- Carton de **10 paires**

NORMALISATION

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type LECFT0237033

Délivrée par **INTERTEK (organisme n° 0362)**

EN ISO 20345:2004
CLASSE S2



Protections apportées par la norme :

- Coquille de protection **200 J**
- **Arrière fermé**
- Propriétés **antistatiques**
- **Absorption d'énergie du talon**
- **Résistance aux hydrocarbures**
- **Imperméabilité à l'eau**



SACLA - Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 57 57 - Fax. : (33) 04 72 26 51 70 - Mail : contact@sacla-tm.fr