

MULTI-USAGES

CHAUSSURES BASSES


S3 SRC

Les +

- Design sport
- Sans métal
- Garniture réfléchissante
- Talon décroché et relevé

0%
METAL

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	EU	US	
9SCH100038	38	5.5	10
9SCH100039	39	6	10
9SCH100040	40	7	10
9SCH100041	41	8	10
9SCH100042	42	8.5	10
9SCH100043	43	9.5	10
9SCH100044	44	10	10
9SCH100045	45	11	10
9SCH100046	46	11.5	10
9SCH100047	47	12.5	10



DESCRIPTION

SCHORL est une basket de sécurité composée d'une tige en polyester Oxford assurant une respirabilité optimale. Les renforts avant, latéraux et arrière en KPU procurent durabilité et longévité accrues. Les bandes rétro-réfléchissantes augmentent la sécurité de l'utilisateur. Sans métal, cette chaussure est équipée d'un embout de protection composite et d'une semelle anti-perforation textile qui lui confèrent une flexibilité et une isolation thermique optimales. Confort et résistance assurés par la semelle extérieure cramponnée en caoutchouc nitrile et la semelle intermédiaire en polyuréthane. SCHORL est adaptée à des utilisations normales en intérieur comme en extérieur.

SECTEURS

Service

Second-oeuvre

Infrastructure, BTP

Transport et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Bagagiste,
- Chauffeur,
- Livreur, ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fermeture	Laçage	Semelle anti-perforation	Textile
Embout de protection	Composite	Garniture réfléchissante	Sur chaque côté
Tirant	A l'arrière	Exemples d'applications	Bagagiste, Chauffeur, Livreur, ...
Couleur	Noir/Réfléchissant	Tige	Maille
Semelle de propreté	EVA perforé, amovible	Passants	Passants tissus
Semelle intermédiaire	Polyuréthane	Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile
Assemblage principal	Injecté	Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation :

- Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage :

- Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage :

- Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

LEGISLATION

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/09/19/2786**. Délivré par **CTC (0075)**.

EN ISO 20345:2011

S3 **SRC**

S3 : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton, arrière fermé, chaussure antistatique, semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures, talon absorbeur d'énergie, semelle anti-perforation, Résistance à une force de 1 1100 Newtons, tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau, semelle de marche à crampons, semelle anti-perforation

SRC : Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

EPI CAT. II

Risques majeurs

Tampon distributeur